



Onderhoud

Keramische tegels

Ook in natte ruimtes, zoals de badkamer of het toilet, zorgt de juiste reiniging ervoor dat keramische tegels hun uitstraling behouden.



TÉGL

Da's prettig kiezen



Vooraf:

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Testen:

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men HMK R157 Intensieve tegelreiniger in een verhouding (1:100) 1 deel product mengen met 100 delen schoonwater. Aanbrengen op het keramische tegelwerk en kort laten inwerken en schrobben met een doodlebug of een normale schuurspons en goed naspoelen met schoonwater.

Periodiek reinigen is wat frequentie aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden om kalkaanslag en egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat ook uitstekend met HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger. Vooraf het gebruik de voegen eerst natmaken en het product in de verhouding 1:10 mengen met schoonwater en hierna aanbrengen en 10 minuten laten inwerken. Schrobben met een doodlebug of een normale schuurspons en goed naspoelen met schoonwater.

Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de HMK R187 Peeling cleaner worden toegevoegd, om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf van de tegel te halen.



Verbruik:

HMK R157 Intensieve tegelreiniger circa 10 to 20 m² per liter

HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger circa 10 tot 20 m² per liter

HMK R187 Peeling cleaner circa 5 tot 20 m² per liter

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de HMK R157 Intensieve tegelreiniger moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie.

Bij de verwerking van de HMK R159 Tegel- en sanitair reiniger moeten de ruimtes goed geventileerd worden of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Bij het toepassen van de HMK R187 Peeling cleaner als toevoeging aan één van bovenstaande producten moeten de veiligheids eisen van dat betreffende product worden aangehouden.

Opslag:

Bewaar HMK R157, HMK R159 en HMK R187 vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en 25°C op een droge donkere plaats. HMK R157, HMK R159 en HMK R187 kunnen een aantal jaren bewaard worden.





Koningsbergenweg 20
3771 NS Barneveld
T 0342-221900



Vragen over onderhoud of
schoonmaakmiddelen?

We helpen u graag verder.
tegl.nl | info@tegl.nl